






SCHEMA TECNICA/ TECHNICAL SHEET

TESSUTO CAT. 2 VAR. 295 --> 314

	METODO Method	VALORI Value
COMPOSIZIONI (composition)		100% PL
ALTEZZA (width)		140 cm
PESO (weight)		550 +/- 5% gr/ml
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (abrasion resistance) MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-1	100.000 giri
RESISTENZA AL PILLING (pilling resistance)	UNI EN ISO 12945-2	5
SOLIDITÀ ALLA LUCE (colourfastness to light)	UNI EN ISO 105-B02	5
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO (colourfastness to crocking) – SECCO (dry) – UMIDO (wet)	UNI EN ISO 105 X12	4 4

STABILITÀ DI LAVAGGIO (dimensional stability)	Trama / weft %	Ordito / warp %
SECCO (dry)	0	0
ACQUA (washing)	0	0

MANUTENZIONE (cleaning)
    

NOTE

IDROREPELENTE

Le macchie provocate da liquidi (latte, te, vino, birra, alcolici etc.) possono essere eliminate semplicemente con un panno umido. La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per l'abbigliamento e accessori (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di migrazione del colore.