

SCHEDA TECNICA/ TECHNICAL SHEET

TESSUTO CAT. 3 VAR. 214-218-222-226-230-234-238

	METODO Method	VALORI Value
COMPOSIZIONI (composition)		36%CO - 38% PC - 26% PL
ALTEZZA (width)		140 cm
PESO (weight)		660 gr/ml
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (abrasion resistance) MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-1	30.000 giri
RESISTENZA AL PILLING (pilling resistance)	UNI EN ISO 12945-2	4
SOLIDITÀ ALLA LUCE (colourfastness to light)	UNI EN ISO 105-B02	4
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO (colourfastness to crocking) – SECCO (dry) – UMIDO (wet)	UNI EN ISO 105 X12	4 4

STABILITA' DI LAVAGGIO (dimensional stability)	Trama / weft %	Ordito / warp %
SECCO (dry)	3	3
ACQUA (washing)	3	3

MANUTENZIONE (cleaning)



NOTE

Via della Chiesa, 10 loc. Villanova - 33080 Prata di Pordenone (PN)
Tel. (+39) 0434 622280 - Fax (+39) 0434 605145 - www.meta-design.it - info@meta-design.it