


## SCHEDA TECNICA/ TECHNICAL SHEET

### TESSUTO ECOPELLE CAT. 2

	METODO Method	VALORI Value
COMPOSIZIONE (composition)		88% PVC 6% CO-6% PL
ALTEZZA (width)		140 cm
PESO (weight)		650(±4% g/m)
SPESSORE (thickness)		0,95mm
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (abrasion resistance) MARTINDALE	EN 13520 (01)	<b>&gt;100.000 CICLI/rubs</b> PUNTO FINALE <b>end point</b>
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO (colourfastness to rubbing) – SECCO (dry)	ISO 105-X12	SECCO/dry 4 UMIDO/wet4
RESISTENZA ALLE MACCHIE OLEOSE resistance to oil stains	UNI 5956/67	NESSUNA MACCHIA NO STAINS
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE colourfastness to artificial light	UNI EN ISO 105-B02	6/7
	<b>LUNGHEZZA</b> length	<b>ALTEZZA</b> width
CARICO DI ROTTURA tensile resistance	dn/5cm      300	200
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA maximum elongation UNI EN ISO 1421:2000	%      40 (±5)	145 (±5)
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE tear resistance UNI 4818-9:1992	N      50( ±0,5)	90 (±0,5)
ALLUNGAMENTO SOTTO CARICO extension under load UNI 4818-7:1992	% at 15 kg	
RESISTENZA ALLA CUCITURA seam test UNI 4818-11	N      200	200

<b>ADESIONE</b> peel adhesion UNI EN ISO 2411:2001	N/5cm	30	30
<b>RESISTENZA ALLE FLESSIONI</b> flex resistance UNI 4818			<b>&gt;100.000 CICLI/rubs</b>
<b>TRATTAMENTO ANTI FIAMMA</b> Flame retardant treatment			
<b>UNI 9175 CLASSE 1M</b> <b>EN1021 part 1&amp;2</b> <b>BS 5852 part 1 (cigarette match)</b> <b>BS 5852 crib 5 (with treatment, min.400 mt)</b> <b>NF D 60-013 (AM18)</b> <b>IMO MED Ftp 307 part 8</b> <b>ONORM B 3825 -schwerbrennbar</b>			
<b>MANUTENZIONE (cleaning label)</b> <b>ISO 3758</b>			
			

#### NOTE

**IMPORTANTE: NON USARE OSSIDANTI O CANDEGGIANTI OTTICI**

**IMPORTANT: do not use oxidizing or brightening agents**

**I COLORI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI DI TONO TRA BAGNI DIVERSI**

**colours may vary from lot to lot**

**IL produttore si riserva di modificare , in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche del prodotto**

**The producer reserves to modify, at any moment and without notice, the technical specification of the product**